

MUTOH

Creation, we make it happen...

LightBoard

トレース台 MLT-A3N/SLT-B4C/SLT-A4C



MLT-A3N




SLT-B4C



SLT-A4C

LEDの均一光で
細かいトレース作業もスムーズ



使い勝手の良い高品質・プロ仕様

導光板による高輝度 LED の拡散発光が、チラツキのない均一な板面輝度と最適な明るさを実現。コピー用紙をはじめ、厚手の用紙でも見やすい明るさです。発熱量が少なく長時間作業にもおすすめです。

無段階調光機能付き

透写する原稿の厚みや目の疲れ具合に合わせて、明るさの調整ができる無段階調光機能付き。明るさを記憶するバックアップ機能を搭載し、電源オン・オフを繰り返しても同じ明るさで再点灯します。



段差や角のないなめらかなトレース面

トレース面の角は丸みを持たせ原稿の引っ掛かりをなくしました。なめらかな曲面ボディで、原稿の折れを防止し、ゴミの混入もシャットアウトします。



紫外線、電源ノイズをシャットアウト

LED の使用により、紫外線や耳障りな雑音、電源ノイズもシャットアウト。発熱も軽減しました。長時間使用にも目の疲れ、不快感を抑えることができます。



AC アダプタで安定した給電

給電方法は安定した電源供給が可能な AC アダプタ。コード長は約 2 メートル（調光スイッチを含め）です。



■LightBoard（トレース台）製品仕様



A3



B4



A4

品番	MLT-A3N	SLT-B4C	SLT-A4C
外形寸法（縦 × 横 × 厚み）※1	374 × 482 × 14mm	305 × 408 × 11mm	261 × 352 × 11mm
画面寸法（縦 × 横）	304 × 424mm	267 × 374mm	220 × 307mm
消費電力	10.0W	6.0W	5.2W
最大照度	約 4,000lx	約 2,700lx	約 2,700lx
定格寿命※2	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
使用温度範囲	10 ~ 40℃	10 ~ 40℃	10 ~ 40℃
質量※3	約 2.6kg	約 1.4kg	約 0.9kg
標準価格	59,290 円（税込）	31,460 円（税込）	24,200 円（税込）

※1 ケーブル含まず。 ※2 LED 光源の寿命は保証値ではありません。 ※3 調光ユニットと AC アダプタ含まず。

■AC アダプタ仕様

品番	MLT-A3N	SLT-B4C	SLT-A4C
入力電圧	AC100 ~ 120V 50/60Hz	AC100 ~ 120V 50/60Hz	AC100 ~ 120V 50/60Hz
出力電圧	DC12V/1.25A	DC12V/1.25A	DC12V/1A

MUTOH



安全に関するご注意

商品をお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

- このカタログの希望小売価格および記載内容は2024年1月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻 3 丁目 1 番 3 号 〒154-8560 TEL : (03)6758-7000（大代表）

首都圏 TEL (03) 6758-7002 FAX (03) 6758-7011
 中部 TEL (052) 930-0610 FAX (052) 930-0611
 関西 TEL (06) 6385-8622 FAX (06) 6385-8623